132
ANTI - FUITES
TOITURES - GOUTTIÈRES

DESCRIPTION DU PRODUIT
Mastique d'étanchéité élastique de qualité supérieure, pour la réparation étanche de joints ou de fissures sur et tout autour du toit. Adhère même sur des supports humides.

DOMAINE D'APPLICATION
Obturer de façon étanche des jointures, des endommagements et des joints de toits, lucarnes, tuyaux d'écoulement et profils en métal. Idéal pour obturer des fuites de conduits d'aération (climatisation) et de cheminées. Adhère aux métaux, au verre, au bois (rugueux), au bitume, à la pierre, au béton et à de nombreuses matières synthétiques, comme le PVC. Adhérence très élevée sans primaire. Ne convient pas aux applications sanitaires, ni aux aquariums et au polystyrène expansé.

CARACTERISTIQUES
- Adhère même sur des supports humides
- Reste élastique-plastique en permanence
- Excellente adhérence à presque tous les supports
- Résiste à la lumière UV
- Résiste à des variations de température
- Peut être peint

Description	Numméro d'article	Par boîte	EAN (piéce)	CODE FORTIX
Cartouche transparent	400008000	25	5413624703267	731713

MISE EN ŒUVRE
Préparation du support : Le support doit être propre, dépoussiéré, dégraissé et fixe.
Outils : Utiliser la cartouche dans un pistolet. Nettoyer les outils au White Spirit ou à l'acétone immédiatement après usage.
Température de travail: Entre +5ºC. et +40ºC.

MODE D'EMPLOI
1.Protéger les bords du joint avec un adhésif. 2. Couper le bout fileté de la cartouche, visser la canule sur la cartouche et couper en fonction du joint 3. Appliquer le silicone avec un pistolet. 4. Racler l'excès de silicone 5. Retirer l'adhésif. 6. Lisser

Les données sur cette fiche sont rédigées selon les derniers résultats de notre laboratoire. Les caractéristiques techniques peuvent être adaptées ou changées. Notre responsabilité ne peut être engagée en cas d'incomplet. Avant la mise en oeuvre, il faut s'assurer que le produit employé convienne à son usage. Des testes préalables sont nécessaires. Les conditions de garantie sont régies par nos conditions de vente, les usages et la législation.

FORTIX DL CHEMICALS – ROTERIJSTRAAT 201-203 8793 WAREGEM Belgique
TEL :+32 56 62 70 51 FAX :+35 56 60 95 68 info@dl-chem.com www.dl-chemicals.com

132
FORTIX ANTI-FUITES

DESCRIPTION DU PRODUIT
Mastic d'étanchéité plasto-élastique pour des réparations étanches en cas de fuites.

PROPRIETES
Résistance à la température: de – 25ºC à +100ºC.
Résistance à l'eau et à l'humidité : très bonne
Résistance à la lumière UV: bonne
Elasticité: bonne
Recouvrement: bon.
En cas d'usage de peintures contenant des solvants, le séchage peut être ralenti. Il est conseillé d'essayer d'abord de recouvrer un petit morceau.

DONNEES TECHNIQUES
Matière première de base: caoutchouc synthétique
Couleur: Transparent
Densité: 0,97 g/cm³
Perte de volume: environ 25%
Temps de travail : environ 6 minutes

STABILITE A LA CONSERVATION
12 mois à un endroit frais et à l'abri du gel

CONSEILS DE SECURITE
Fiche de sécurité disponible à la demande

TACHES DE MASTIC
Enlever les résidus de mastic frais à l'aide d'acétone ou White Spirit. Enlever mécaniquement les résidus de mastic durci.

Les données sur cette fiche sont rédigées selon les derniers résultats de notre laboratoire. Les caractéristiques techniques peuvent être adaptées ou changées. Notre responsabilité ne peut être engagée en cas d'incomplet. Avant la mise en oeuvre, il faut s'assurer que le produit employé convienne à son usage. Des testes préalables sont nécessaires. Les conditions de garantie sont régies par nos conditions de vente, les usages et la législation.